

02/ 风冷储能标准柜

CE100215-C



产品特性

- 内置叉车位和吊装位，运输安装更轻松
- 内部模块化设计，双门设计，使维护更容易
- 多级熔断保护，互锁设计
- 磷酸铁锂电池，安全性高
- 可用能量占比高，自耗电
- 不含有毒金属或腐蚀性物质

技术参数

型号	CE100215-C
电池	
电池类型	LFP3.2V/280Ah
串并联类型	1P240S
额定容量 (Ah)	280
额定电压 (V)	768
额定能量 (KWh)	215
额定充放电倍率	0.5P
循环寿命	≥8000cycle (70%EOL@25°C0.5P)
交流侧	
额定电压 (V)	400
电压范围 (V)	320~460
频率 (Hz)	50±5
THD	<3% (额定功率)
额定充电功率 (kW)	100
额定放电功率 (kW)	100
功率因素	-1 滞后 ~ 1 超前
效率	
综合效率	87.00%
保护设置	
直流过流保护	是
交流过流保护	是
交流过压保护	是
基本参数	
储能变流器工作温度范围 (°C)	-30 ~ 55
防护等级	IP54
冷却方式	智能风冷
尺寸 (mm)	1500L × 1250W × 2435H
重量 (kg)	≈3000kg
防火方式	全氟已酮/气溶胶